

## Minerale versterker en zoutomzetter voor alle soorten binnenmuren



### Beschrijving

- Sels-fix is een alkalische minerale versterker die de cohesie en de vastheid van de behandelde zone sterk verhoogt.
- Het verhardt en versterkt tot op 10 mm diepte alle natuurstenen, betonnen muren, voegen en bakstenen. Het product versterkt hygroscopische zouten (nitrieten, nitraten, sulfaten, chloriden, ...) die aanwezig zijn in het metselwerk.
- Het wijzigt de «ademhalings»eigenschappen van de muren niet.

### Toepassingsgebied

In het kader van een behandeling tegen opstijgend vocht is het zeer belangrijk om de zoutomzetter aan te brengen na de eigenlijke behandeling, maar vóór de herstelling van de bepleisteringen (plafonneersel, cementering,...)

### Kenmerken

- Dichtheid: 1,25 +/-0.05.
- Uitzicht: helder tot licht witachtig - pH hoger dan 11.
- Actieve bestanddelen: meer dan 25%.
- Niet-ontvlambaar, product zonder oplosmiddelen.
- Kan preventief worden gebruikt.
- Corrosieve werking op andere ondergrond dan beton en baksteen (afspoelen met water bij contact).
- Geschikt voor beton, bakstenen, alle soorten metselwerk.

### Toepassingswijze

- Het product wordt aangebracht op de perfect afgebikte muur.
- Met behulp van een metalen borstel de zichtbare zouten en brokkelige of niet-homogene elementen van het metselwerk verwijderen.
- De te behandelen zone besproeien in twee direct opeenvolgende lagen.
- Na het aanbrengen van Sels-Fix is het altijd beter om een anti-schimmelcoating te voorzien (Hydro+ of Hydroseal) vóór het aanbrengen van de afwerkingspleister.

### Verbruik

- Bij verstuiving: van 0,3 tot 1 l/m<sup>2</sup>
- De behandeling herhalen na 24 uur indien nodig tot aan de saturatie van de ondergrond.

### Verpakking

Sels-fix is verpakt in polyethyleen bussen van 5, 10 en 25 L.

### Opslag

Kan vorstvrij 1 jaar worden bewaard in de originele verpakking.

### Veiligheid

- Als irriterend geklasseerd product.
- Draag handschoenen voor gevoelige huid en een masker om de ogen te beschermen.
- Bij contact met de ogen onmiddellijk en overvloedig met water spoelen.
- Lees het etiket zorgvuldig voor gebruik.

Art. nr.

5 liter	AS-2200-05
10 liter	AS-2200-10
25 liter	AS-2200-25