

## Produit de nettoyage préliminaire pour façades



### Description

Nettoyant incolore qui agit sur les traces provoquées par l'oxydation du fer, de l'aluminium et la pollution atmosphérique sur les briques, crépis et pierres.

Ne pas utiliser le produit sur du grès, des faïences ou du marbre.

### Domaine d'application

**Le produit est utilisé pour le nettoyage préalable au traitement hydrofuge des façades.**

### Caractéristiques

Principes actifs \_\_\_\_\_ combinaison d'acide fluorhydrique et de puissants dégraissants

En phase \_\_\_\_\_ aqueuse

Densité \_\_\_\_\_ 1,05 kg/l (+/- 0.5).

pH \_\_\_\_\_ 5.5

### Mise en œuvre

- Protéger préalablement les surfaces qui ne peuvent pas entrer en contact avec le produit : verre, émail, aluminium.
- Toujours bien agiter le produit avant utilisation.
- Le produit peut être utilisé pur ou en dilution (eau) jusqu'à 1/1 en fonction du degré de pollution et de corrosion.
- Il est recommandé de travailler de haut en bas et d'éviter les coulées.
- Appliquer le produit à l'aide d'une brosse ou d'un pulvérisateur et laisser agir pendant 5 minutes.
- Ne pas laisser sécher le produit.
- Rincer le tout soigneusement au jet d'eau à haute pression (une brosse de lavage peut faciliter le nettoyage). Si besoin, recommencer le traitement.

- Afin d'éviter un nouvel encrassement de la façade, il est fortement recommandé d'appliquer l'hydrofuge H105, H205 ou CR505.
- Il est conseillé de faire un essai préalable sur une petite surface.
- Ne pas utiliser sur vitrage sans essai préalable.
- T° d'application : de +5 à +30°C.

### Consommation

Rendement théorique de 5 m<sup>2</sup>/l suivant le degré de salissure.

### Conditionnement

Bifluo est livré dans des bidons en polyéthylène 5, 10 et 25L.

### Stockage

Stockage : 1 an dans un endroit sec (min 5°C - max. 35°C) et dans son emballage d'origine.

### Sécurité

- Le produit contient de l'acide fluorhydrique. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.
- Ne pas boire, manger ni fumer pendant le travail.
- Consulter l'étiquette.

	Art. n°
5 litres	<b>NE-5200-05</b>
10 litres	<b>NE-5200-10</b>
25 litres	<b>NE-5200-25</b>