

Voorafgaande reiniger voor vloeren, muren, daken

Beschrijving

Baticlean reinigt en ontvet grondig muren, gevels, daken (dakpannen, riet, leisteen, ...), glazen oppervlakken, metaal en kunststof die aangetast zijn door luchtverontreiniging en het weer.

Toepassingsgebied

Reinigingsproduct te gebruiken vóór het waterdicht maken of schilderen van een gevel of dak.

Voordelen

- Bevat geen zuur.
- Biologisch afbreekbaar product.

Kenmerken

- Product op basis van kationische oppervlakte-actieve stoffen en krachtige niet-schadelijke ontvetters.
- Neutraal, niet brandbaar product, in water oplosbaar in alle verhoudingen.
- Niet bestand tegen vorst.
- Bevat geen chloor, zuur of base.

Toepassing

- Het product aanbrengen met sproeier of borstel (bij voorkeur op een droge ondergrond).
- Laten inwerken: de pauzetijd is variabel, afhankelijk van de mate van vervuiling en de aard van de ondergrond: +/- 15 min.
- Spoelen met waterstraal onder hoge druk.
- Als bepaald vuil aanhoudt, de operatie herhalen.
- Na het reinigen is het erg raadzaam om een waterafstotend middel aan te brengen op de ondergrond (zie producten H105, H205 of CR505).

Opmerking: sommige zeer vuile oppervlakken vragen een mechanische actie na de behandeling (zandstralen, zandsteenpolijsten...).

In geval van twijfel is het raadzaam om een test te doen op een klein oppervlak.



Verbruik

Naargelang het gebruik: 1 liter voor 5 tot 10 m².

Verpakking

Baticlean wordt geleverd in polyethyleenbussen van 5, 10 en 25 L.

Opslag

Opslag: 1 jaar in de originele verpakking.

Veiligheid

- Als ongevaarlijk geklasseerd product;
- Het wordt aanbevolen om handschoenen voor de gevoelige huid te dragen en een bril om de ogen te beschermen;
- Bij contact met de ogen onmiddellijk met water spoelen;
- Bescherm de omringende vegetatie tijdens het aanbrengen;
- Gebruik het product niet bij temperaturen onder de 5°C of bij nat weer.

Art. nr.

5 liter	NE-5100-05
10 liter	NE-5100-10
25 liter	NE-5100-25