

Crème hydrofuge pour façades



Description

CR505 est une crème hydrofuge destinée à l'imprégnation hydrophobe de tous les substrats minéraux (briques, béton, clinker, grès calcaire, crépi, pierre naturelle...).

CR505 est caractérisé par un effet perlant à longue rémanence.

Il repousse l'eau en laissant respirer le mur.

CR505 permet de réaliser une imprégnation qui empêche de façon durable la pénétration des eaux de pluie et de ruissellement dans les murs et façades sans s'opposer à leur respiration.

Domaine d'application

Hydrofugation et préservation de l'aspect des façades

Avantages

- Excellent pouvoir de pénétration.
- Application aisée à la brosse ou au rouleau (sans coulée de produit).
- Résistance optimale aux alcalins.
- Effet protecteur élevé lors de sollicitations par le gel et le sel de dégel.
- Bonne adhérence de couches de peinture.
- Application sans perte de produit.
- Produit sans solvant, inodore.

Caractéristiques

Principe actif _____ résines silanes-siloxanes
Aspect _____ crème blanchâtre/jaunâtre
Densité à 25°C _____ +/- 0,84 g/cm³
Ph _____ 7
Point d'éclair _____ 75°C



Mise en œuvre

- Le support doit être sec, propre et bien rejointoyé.
- Enlever les salissures et matières nuisibles ainsi que les efflorescences, algues, mousse etc. afin que les pores puissent absorber l'agent d'imprégnation.
- Veiller à ce que le support ne soit pas endommagé lors du nettoyage.
- Rincer complètement les résidus du nettoyant.
- Gratter les fissures et joints de mortier défectueux et les combler avec un mortier sec d'usine.
- Comblers les joints de dilatation et les joints de raccord.
- Appliquer CR505 de manière non diluée au rouleau, à la brosse ou au moyen du procédé airless.
- Après l'emploi ou en cas d'une interruption prolongée des travaux, il convient de nettoyer les outils soigneusement à l'eau.

Consommation

Selon le pouvoir absorbant du support, de 0,2 à 0,3 l/m², même sur surfaces verticales et plafonds sans perte de matériau.

Une deuxième couche peut être appliquée dès que la première couche a pénétré le support. Elle n'est cependant pas indispensable.

Art. n°

5 litres	FA-4505-05
10 litres	FA-4505-10

Conditionnement

CR505 est conditionné dans des seaux de 5 et 10 L.

Stockage

1 an à l'abri du gel, dans son emballage fermé.

Sécurité

- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- Porter des gants de protection appropriés.
- Lire la fiche technique avant usage.